



Rex-Royal S2 CTH



Rex-Royal S2 CTH

Mit dem professionellen Tee-/Dampfboiler-System der Modellreihe S2 CTH mit einer Heisswasserstundenleistung von bis zu 28 Litern ist der Tee-Bezug sogar gleichzeitig zur Kaffeeausgabe, auch als Doppelprodukt, möglich. Dank dem optionalen, beheizten Kaffeeauslauf ist ein heisser, perfekter Espresso auch bei längeren Standzeiten bzw. Bezugsunterbrüchen, immer gewährleistet. Der interaktive 7-Zoll TouchScreen führt Sie intuitiv mit Symbolen/Bildern durch unser attraktives Getränkemenue und macht die leistungsstarke S2 CTH vom Ristretto bis Café Crème zur perfekten Kaffeelösung.

Eigenschaften



T- Heisswasser



C- Kaffee

Vorteile

Hochwertige Metallbrühgruppe

Premium-Kaffeequalität dank der hochwertigen, schnellen Rex-Royal-Brühgruppe mit einem Fassungsvermögen von 16 Gramm pro Brühvorgang

28 Liter/Stunde Heisswasserbezug

Heisswasserbezug von bis zu 28 Litern pro Stunde

Intuitive Menüführung

Einfache Bedienung und Pflege dank visueller Bedienerführung und automatischer Reinigung

Kurze Wartungszeiten

Modularer Aufbau für kurze Interventions- und Wartungszeiten für eine langfristige und sichere Investition

Beistellgeräte

Mit den Optionen wie Tassenwärmer, Becherdispenser und Mobillösungen können Sie die Kaffeemaschinen optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen

Gleichzeitiger Bezug von HW und zwei Kaffeeprodukten

Gleichzeitiger Bezug von Heisswasser und 2 Kaffees

Videofähiger 7-Zoll TouchScreen

Intuitive Menüführung dank dem 7-Zoll TouchScreen für eine unkomplizierte und effiziente Getränkeauswahl

Verkaufsförderung auf dem TouchScreen

Platzierung von Werbebotschaften und Stimmungsbildern auf dem Display

Beheizter Kaffeeauslauf

Mit dem optional erhältlichen beheizten Kaffeeauslauf ist ein heisser, perfekter Kaffee auch nach längeren Standzeiten gewährleistet

Hygienisch

Der automatische HACCP zertifizierte Reinigungsprozess garantiert einen hygienisch einwandfreien Betrieb bei minimalem Zeitaufwand.



Spezifikationen

Allgemein

Spannung	220-240V- 50/60 Hz 380-415V- 50/60 Hz
Leistung	1.9-3.3 kW 5.4-6.4 kW
Heisswasserleistung	25 l/h 28 l/h
Gewicht	48 kg
Breite / Höhe / Tiefe	390 mm / 635 mm / 550 mm

