



# Rex-Royal S300 CTH



## Rex-Royal S300 CTH

Mit dem professionellen Tee-/Dampfboiler-System der Modellreihe S300 CTH mit einer Heisswasserstundenleistung von bis zu 35 Litern ist der Tee-Bezug sogar gleichzeitig zur Kaffeeausgabe, auch als Doppelprodukt, möglich. Dank dem optionalen, beheizten Kaffeeauslauf ist ein heisser, perfekter Espresso auch bei längeren Standzeiten bzw. Bezugsunterbrüchen, immer gewährleistet. Der videofähige 10-Zoll TouchScreen führt Sie intuitiv mit Symbolen/Bildern durch unser attraktives Getränkemenue und macht die leistungsstarke S300 CTH vom Ristretto bis Café Crème zur perfekten Kaffeelösung.

### Eigenschaften



T- Heisswasser



C- Kaffee

### Vorteile

#### Gleichzeitiger Bezug von HW und zwei Kaffeeprodukten

Gleichzeitiger Bezug von Heisswasser und 2 Kaffees

#### Verkaufsförderung auf dem TouchScreen

Platzierung von Werbebotschaften und Stimmungsbildern auf dem Display

#### Beheizter Kaffeeauslauf

Mit dem optional erhältlichen beheizten Kaffeeauslauf ist ein heisser, perfekter Kaffee auch nach längeren Standzeiten gewährleistet

#### Beistellgeräte

Mit den Optionen wie Tassenwärmer, Becherdispenser und Mobillösungen können Sie die Kaffeemaschinen optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen

#### Videofähiger 10-Zoll TouchScreen

Intuitive Menüführung dank dem 10-Zoll TouchScreen für eine unkomplizierte und effiziente Getränkeauswahl von bis zu 24 Produkten

#### Kurze Wartungszeiten

Modularer Aufbau für kurze Interventions- und Wartungszeiten für eine langfristige und sichere Investition

#### Automatisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf

Mit dem automatisch absenkenden Getränkeauslauf bleibt der Frontbereich der Kaffeemaschine stets sauber, da sich der Auslauf jeweils auf die richtige Tassen- Glas- oder Becherhöhe absenkt (Option)

#### Hygienisch

Der automatische HACCP zertifizierte Reinigungsprozess garantiert einen hygienisch einwandfreien Betrieb bei minimalem Zeitaufwand.



## Spezifikationen

### Allgemein

Spannung	220-240V- 50/60 Hz   380-415V- 50/60 Hz
Leistung	2.0-3.5 kW   5.8-6.8 kW
Heisswasserleistung	30 l/h   35 l/h
Gewicht	46 kg
Breite / Höhe / Tiefe	342 mm / 758 mm / 610 mm

